

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BRM NANO-TEXTILE / PREMIUM TEXTILE

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

1.1.Τί είναι τα BRM Nano-Textile / Premium Textile

Τα BRM Nano-Textile / Premium Textile είναι προηγμένα αδιαβροχοποιητικά προστατευτικά νανοτεχνολογίας διοξειδίου του πυριτίου (SiO_2). Το BRM



Nano-Textile / Premium Textile είναι σχεδιασμένο να εισχωρεί στην επιφάνεια και να ενσωματώνεται σε αυτήν. Το BRM Nano-Stone δεν κάνει κάποια κρούστα (φιλμ) πάνω στις επιφάνειες. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε επιφάνειες από ύφασμα και απορροφητικό δέρμα: Ρούχα, υφάσματα επιπλώσεων, υποδήματα, χαρτοκιβώτια, τέντες (Premium-Textile), κουκούλες κάμπριο

αυτοκινήτων (Premium-Textile), χαλιά (Premium-Textile) κοκ. Η εφαρμογή του σε αυτές τις επιφάνειες τις προστατεύει από την υγρασία, αφού αυξάνει την υδροφοβικότητα της επιφάνειας και παράλληλα καθιστά τις επιφάνειες εύκολες στον καθαρισμό (easy to clean). Η μέγιστη διάρκεια προστασίας μπορεί να φτάσει έως και τα οκτώ (8) χρόνια με βασική προϋπόθεση την καλή κατάσταση της επιφάνειας(να μην είναι σαθρή), την ορθή εφαρμογή του υλικού και την απουσία ισχυρών τριβών πάνω στην επιφάνεια που μπορούν να οδηγήσουν σε απόξεση τόσο της επιφάνειας, όσο και του υλικού. Το Nano-Premium Textile είναι πιο ενισχυμένη μορφή του Nano-Textile με ισχυρότερη δράση και αυξημένη διάρκεια ζωής σε δύσκολες εφαρμογές.

1.2. Που προτείνεται η χρήση των BRM Nano-Textile / Premium Textile

Σε κάθε τύπο υφάσματος και απορροφητικού δέρματος. Σε λιγότερα απορροφητικά δέρματα (πχ λουστραρισμένα) μπορεί να εφαρμοστεί με ένα πανάκι. Εναλλακτικά αποκλειστικά για αυτού του τύπου επιφάνειες υπάρχει το Nano-Leather.

1.3 Που ΔΕΝ προτείνεται η χρήση των BRM Nano-Textile / Premium Textile

Το **BRM Nano-Textile / Premium Textile** δεν είναι κατάλληλο για ήδη αδιαβροχοποιημένες επιφάνειες. Δεν είναι ακόμα κατάλληλο για επιφάνειες ευαίσθητες στο απιονισμένο νερό.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

2.1 Προεργασία

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι υποχρεωτικά στεγνές πριν την εφαρμογή και καθαρές. Να μην έχουν σκόνη και κατάλοιπα καθαριστικών.

2.2 Τρόπος εφαρμογής

Η επικαλυπτόμενη επιφάνεια του υλικού κυμαίνεται ανάμεσα στα 5-15μ². Πρακτικά όσο πιο απορροφητική είναι μία επιφάνεια τόσο περισσότερο υλικό απαιτεί σε σχέση με μία λιγότερο απορροφητική. Εφαρμόζουμε το υλικό με απαλό και ομοιόμορφο ψεκασμό από περίπου 30εκ απόσταση. Φροντίζουμε ώστε η επιφάνεια να δίνει την εντύπωση ότι είναι ελαφρώς νωπή. Κατόπιν την αφήνουμε να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου.

2.3 Μετά την εφαρμογή

Το υλικό έχει βάση νερό και στεγνώνει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η επιφάνεια δεν πρέπει να καθαριστεί ή να πλυθεί για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Μετά από αυτό το χρονικό όριο μπορούμε να δοκιμάσουμε την αποτελεσματικότητα της αδιαβροχοποίησης ρίχνοντας λίγο νερό. Αν η εφαρμογή είναι επιτυχής το νερό δεν θα απορροφηθεί παρά θα σχηματίσει τις χαρακτηριστικές δροσοσταλίδες. Σε περίπτωση που σε κάποιο σημείο το νερό απορροφάται ψεκάζουμε τοπικά (αφού πρώτα στεγνώσει το νερό που ρίξαμε). Να σημειωθεί πως το υλικό ενσωματώνεται στις επιφάνειες. Αυτό σημαίνει πως απόξεση των επιφανειών (έντονες τριβές) έχει επιπτώσεις και στην επιφάνεια αλλά και στο υλικό. Το υλικό δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με την πρόσβαση(βάδιση).

2.4 Προφυλάξεις

Αν και τα προϊόντα νανοτεχνολογίας θεωρούνται ασφαλή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον προτείνουμε να ληφθούν τα συνήθη μέτρα προστασίας: Μάσκα, γυαλιά και γάντια. Το υλικό δεν είναι ερεθιστικό κατά την επαφή με το δέρμα. Οι άδειες συσκευασίες πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους ανακύκλωσης. Το υλικό δεν είναι εύφλεκτο. Το υλικό πρέπει να διατηρείται μακριά από τον ήλιο και το ψύχος, σε θερμοκρασία δωματίου. Διατηρήστε το μακριά από παιδιά. Τυχόν περίσσειμα μπορεί να διατηρηθεί στο δοχείο έως

και δύο έτη μετά το άνοιγμα. Το υλικό **ΔΕΝ ΑΡΑΙΩΝΕΤΑΙ** και αν αυτό συμβεί το υλικό καταστρέφεται εντελώς. Μην το πιείτε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Αν δεν έχετε εμπειρία πρότερης εφαρμογής με το συγκεκριμένο υλικό ή αν δεν είστε σίγουρος για την επιφάνεια στην οποία σκοπεύετε να το εφαρμόσετε δοκιμάστε πρώτα μία μικρή ποσότητα σε ένα μικρό τμήμα της επιφάνειας.
2. Για οποιαδήποτε απορία κατά την εφαρμογή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας στα τηλέφωνα: 210.4834847-210.4835855, Δε-Πα 10:00-17:00